

All-In-One outdoor cabinet volgens PGS37-1 Norm



NCV-EVE-261/125
261 kWh / 125 kW / 0,5C / 400 Vac

Unieke kenmerken

- Een alles-in-één systeem. Incl. **noodstroom** en een zeer laag **geluidsniveau**
- Zowel de **omvormer** en de **cellen** zijn **vloeistofgekoeld**
- Modulair uit te breiden



NORDICON
VOLT

www.nordiconvolt.com

NCV-EVE-261/125 (261 kWh / 125 kW)

System	
Number of Modules	5
Dimensions (W×H×D)	1000 × 2250 × 1420 mm
Weight	~2720kg
Configuration	1P260S
Rated Energy	261kWh
Rated Voltage	DC 832V
Voltage Range	DC 728-949V
Standard Charging/Discharging Rate	0.5P
Operating Temperature Range Charge	0~55°C Discharge: -20~55°C
Level of Protection	IP55
Thermal Management	Liquid Cooling and Heating
Fire Suppression System	Cabinet-level space fire suppression with external water-based backup
Anticorrosion Grade	C5H
PCS Power	125kW
AC-Side Voltage	400/480V
Off-Grid Operation	Support

Unieke kenmerken

- Een intelligent alles - in - één systeem.
- Standaard geleverd met STS (noodstroom) switch.
- Door geringe afmetingen vaak mogelijk om STS switch in of bij de meterkast te plaatsen.
- **Stilste systeem** in zijn klasse! door toepassing **vloeistofgekoelde omvormer** en **vloeistofgekoelde cellen**.
- Meerdere **EMS** systemen mogelijk.
- Inzetbaar op verschillende energiemarkten.
- Inzetbaar voor eigen verbruik optimalisatie.
- Goede integratie mogelijk met PV en Windenergie.
- Toepasbaar bij **netcongestie**.
- Volledig CE gecertificeerd en conform PGS37-1 Norm.
- Onderhoudsvriendelijk en robuust.



NordiconVolt BV

Dr. Obe Postmastraat 1 | 8602 XV Sneek | Nederland

+31 (0) 854 016 297 | info@nordiconvolt.com | www.nordiconvolt.com